

Fiche produit

Article n° 96.032.6155.7

Connexion de périphériques RST20i3S S1 M03VH GNO

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 3 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.6155.7
EAN	4015573875197
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm




matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,18 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	68,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

These dimensions will be inspected in delivery Bitte prüfen bei Lieferung These dimensions will be inspected in delivery Bitte prüfen bei Lieferung		Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G I 1.1 2.1 1.1
Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K	96.032.6155.7 RST2013S S1 M03VH GN02 grün / green Bestellnummer / Order number Typ / Type Farbe / Color Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frei-toleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.032.6155.7 13K Maße in mm / Dimensions are in mm Vol. meil. / Ser. meil. Ersatz für / Replacement for: - Index Wieland www.wieland-electric.com Type Steckerteil male connector	960326155713K_1 CADW3034 Hoffmann 2015-07-24 13:58:16 1.000	6 QU-MEE-01/14 -	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G I 1.1 2.1 1.1