

Fiche produit

Article n° 96.032.0055.7

Connecteur RST20I3F S2 ZR1SVH GN0

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.0055.7
EAN	4015573875005
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm²
Raccordement multicouches	1,5 mm²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort

Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,271 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456

ABCDEF

123456
</