

Fiche produit

Article n° 96.232.0334.1

assemblage de câbles RST20I3K1-S 15 03SW

RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 3 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application 250V, 16A, type de câble H07RNF, longueur 0.3m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	96.232.0334.1
EAN	4015573939073
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	pas de

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,272 kWh

Dimensions

Longueur totale	0,3 m
-----------------	-------

Dessin technique

