

Fiche produit

Article n° 96.232.2830.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 15 28SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de poteaux 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2.8 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.232.2830.1
EAN	4015573956025
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,918 kWh

Dimensions

Longueur totale	2,8 m
-----------------	-------

