

Fiche produit

Article n° 96.232.0730.1

assemblage de câbles RST20I3K1BS 15 07SW

RST 20i3/2 câble de prolongation femelle - mâle, 3 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application 250V, 16A, type de câble H07RNF, longueur 0.7m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	96.232.0730.1
EAN	4049088432071
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Interface capteur Multing-Sensoren
Type de connexion	Crimp
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaque argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,606 kWh

Dimensions

longueur totale	0,7 m
-----------------	-------

Dessin technique
