

Fiche produit

Article n° 96.233.1050.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 25G 10SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.233.1050.1
EAN	4049088286407
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	H07RN-F - Enhanced Version
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	10,9 mm
Diamètre du câble max.	14 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	90 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,968 kWh

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----

