

## Fiche produit

Article n° 96.233.9060.1

### assemblage de câbles RST20i3K1BS 25H 90SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 9 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.233.9060.1 |
| EAN               | 4015573821224 |
| Unité de commande | 5 Pièce(s)    |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 3                                                     |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| type de construction                | gaine thermorétractable |
| type de connexion                   | sertissage              |
| Section nominale du conducteur      | 2,5 mm²                 |
| Classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h)         |
| Type de ligne                       | H05Z1Z1-F               |
| couleur du câble                    | noir                    |
| Diamètre du câble min.              | 9,7 mm                  |
| Diamètre du câble max.              | 10,1 mm                 |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle          |
| type de cordon                      | Câble de connexion      |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant        |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle                    |
| Blindé                              | non                     |

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | oui           |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 5,289 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 9 m |
|-----------------|-----|

