

fiche produit

article n° 96.232.2000.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 15P 20SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.232.2000.1
EAN	4015573761100
unité de commande	40 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	23,9 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
section nominale du conducteur	1,5 mm ²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	8,15 mm
diamètre du câble max.	8,45 mm
type de câble	femelle – Mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

blindé	non
--------	-----

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,924 kWh
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

1		2		3		4		5		6					
								.F Farbe colour		Codierung Buchse female		Codierung Stecker male		Verriegelung locking	
								.0 lichtgrau light grey		N PE		PE N		05.583.2953 schwarz / black	
								.1 schwarz black		L		L		05.583.2953 belonging to concrete	