

Fiche produit

Article n° X6.032.6053.0

Connexion de périphériques RST20I3SXS1 M00V GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M20, avec autorisation ATEX, 3 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	X6.032.6053.0
EAN	4015573989061
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations
SEV-Ex
Données techniques
Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	3 mOhm
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair
version testée à l'explosion	Oui

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm
--	------

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,187 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	65,3 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm