

Fiche produit

Article n° 96.032.4353.1

Connecteur RST20i3S S1 ZRY V SW

RST 20i3/2 connecteur de séparation, 3 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.4353.1
EAN	4049088039447
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
section solide 3	2,5
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
Section multifilaire 3	2,5
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	2,5 mm ²
longueur de dénudage	40,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
-------	-------

Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,493 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	93 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

Dessin technique

