

fiche produit

article n° 41.051.4043.9

connexion de périphériques RST08i5 S B1 M02H BL

RST08i5 Connexion de périphériques, standard, droit, M16,6, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	41.051.4043.9
EAN	4049088556104
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	8 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2/N, 3, 4, 5

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	1 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,22 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	6 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16,6
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier (max.)	5 mm
--------------------------------------	------

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	24,4 mm
largeur	20 mm
hauteur	20 mm

1		2		3		4		5		6	
a Hinweis / note gezeichnete Ausführung 41.041.4053.1 /drawn version 41.041.4053.1 Öffnungsmaßbild siehe 41.051.4053.1 14K /opening dimension see 41.051.4053.1 14K 1 Bereich für Kodierungsfarbe /area for coding colour		Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com							
Teilenummer /part number		längsdicht /longitudinal sealing		Typ / type		Kodierungsfarbe /color of coding		Kodierung /coding		Polkennzeichnung /pole marking	
41.051.4053.1		nein / no		RST08i5 S B1 M02H SW		tiefschwarz, RAL 9005 /jet black, RAL 9005					
4L.051.4053.1		ja / yes		RST08i 4S 11 M02H SW							
41.051.4043.9		nein / no		RST08i5 S B1 M02H BL		lichtblau, RAL 5012 /light blue, RAL5012					
4L.051.4043.9		ja / yes		RST08i5 S 11 M02H BL							
41.051.4041.4		nein / no		RST08i5 S B1 M02HL SG		schiefergrau, RAL 7015 /slate grey, RAL 7015					
4L.051.4041.4		ja / yes		RST08i5 S 11 M02HL SG							
41.051.4051.8		nein / no		RST08i5 S B1 M02HL KG		kieselgrau, RAL 7032 /pebble grey, RAL 7032					
4L.051.4051.8		ja / yes		RST08i5 S 11 M02HL KG							
SW 22 13,85 24,45 Ø 22,6 1		Auslieferungszustand /delivery status		Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		gezeichnet drawn		Tag/Date		Name	
Maßstab / Scale		1:1		Werkstoff / Material		07.02.2020		Hollet		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Vol.		mm³ / Srf.		mm²		Elektronische Freigabe Electronic Release		T		41.051.4053.1 13K	
a		29.04.2022 /		Index		Änderung / Revision		Type		Benennung/Title	
wieland		RST08i5		BUCHSENTEIL_GA		female connector		Maße in mm / Dimensions are in mm		Index	