

fiche produit

article n° 41.032.4041.4

connexion de périphériques RST08i3 S S1 M02HL SG

RST08i3 Connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris ardoise



article n°	41.032.4041.4
EAN	4049088482274
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	8 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impulsion	2,5 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	gris ardoise
marquage des pôles	1, 2, 3

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	1 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,22 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	6 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M14

direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	4 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	21,3 mm
largeur	19,2 mm
hauteur	19,2 mm

accessoires

article n°	type	description
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir
06.502.6100.0	clé allen RST MICRO SW 0,9	Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro
06.502.6300.0	tournevis RST MICRO SW 0,9	RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung dieses Dokuments sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, und die Kommunikation des Dokuments ist ohne ausdrückliche Genehmigung ist verboten.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfm Maße und nur für interne Zwecke gültig

F

Gezeichnete Ausführung/drawn version
41.032.4053.1

Gehäuseausschnitt
/cut out:

tmax=4mm

Ø 14,2 ± 0,1

5,9 ± 0,1

Auslieferungszustand/
delivery condition

●=Pol nicht bestückt
/pole not mounted

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff / Material		Tag/Date		Name	
				gezeichnet drawn		22.02.2018	
		Maßstab / Scale		geprüft checked		Hollet	
		1:1		Normgepr. Stand. check			
		Vol. mm ³ Dfl./Srf.		mm ² Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
				Type		Benennung/Title	
a 12.03.2020 /		www.wieland		RSTmicro		STECKERTEIL_GA	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com				male device connector	
Änderung / Revision							

41_032_4053L_1_13K_sheet_1 CADW4030 Hollet 2020-03-13T08:33:21 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 a