

fiche produit
article n° 4L.030.1143.9
distributeur RST08i3VL2P1YF V BL

RST08i3 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	4L.030.1143.9
EAN	4049088557613
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	Veuillez noter la différence de résistance à la température continue du connecteur et de la connexion de l'appareil. n'utilisez qu'un seul composant avec joint de contact, que ce soit la partie femelle ou la partie mâle.
----------	--

général

courant nominal	8 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion 2	2,5 V
degré de pollution	3
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2/N, 3

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de distributeur	bloc de distribution

matériel

matériau du boîtier	TPU
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,165 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	80 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	50,6 mm
largeur	37 mm

hauteur	22,8 mm
---------	---------

accessoires

article n°	type	description
06.563.5053.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.5153.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

modules compatibles

article n°	type	description
41.031.3043.9	connecteur RST08i3 S B1 ZR1SH BL	RST08i3 Connecteur, droit, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
41.032.3043.9	connecteur RST08i3 S S1 ZR1SH BL	RST08i3 Connecteur, droit, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 4 - 7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair

