

## fiche produit

article n° 41.022.4041.8

### connexion de périphériques RST08i3/2S S1 M02HL KG

RST08i2 Connexion de périphériques, standard, droit, M14, nombre de pôles 2, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 41.022.4041.8 |
| EAN               | 4049088482304 |
| unité de commande | 50 pièce(s)   |

#### certificats/approbations



#### données techniques

##### remarque

|          |                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| remarque | les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### général

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| courant nominal                       | 8 A                                        |
| tension nominal                       | 50 V / 120 V                               |
| degré de pollution                    | 3                                          |
| tension nominale d'impulsion          | 2,5 kV                                     |
| résistance de la continuité           | 0,55 mOhm                                  |
| verrouillable                         | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux                              |
| marquage des pôles                    | 1, 2                                       |

##### données de connexion

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| section de raccordement solide mm² max.   | 1 mm²    |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,2 mm²  |
| section de raccordement multifilaire max. | 1 mm²    |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,22 mm² |
| terminaison par pôle                      | 1        |
| longueur de la bande de fil               | 6 mm     |

##### version

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| version                            | mâle            |
| type de connexion                  | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M14             |
| direction d'accouplement           | droit           |

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| classe de protection (IP)              | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.) | 0,5 mm                |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.)   | 4 mm                  |

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| matériau du boîtier                                  | polyamide     |
| sans halogène                                        | oui           |
| matériel de contact                                  | CuZn          |
| résistance au feu                                    | 0 kWh         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| traitement de surface                                | plaqué argent |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 21,3 mm |
| largeur  | 19,2 mm |
| hauteur  | 19,2 mm |

**accessoires**

| article n°    | type                            | description                                                   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 06.563.5153.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | RST08i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir      |
| 06.502.6100.0 | clé allen RST MICRO SW 0,9      | Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro           |
| 06.502.6300.0 | tournevis RST MICRO SW 0,9      | RST08i3/2 Clé hexagonale pour la connexion à vis du RST Micro |

