

Fiche produit

Article n° 41.427.0533.1

assemblage de câbles RST08I3/2KSB- 75 05SW

RST08i2 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	41.427.0533.1
EAN	4049088517624
Unité de commande	250 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	6 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	1, 2/N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	5 mm
Diamètre du câble max.	7 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,521 kWh

Dimensions

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

accessoires

Article n°	Type	Description
06.563.5053.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

