

Fiche produit

Article n° 99.455.0124.0

assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 20BG03

RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton



Article n°	99.455.0124.0
EAN	4049088571022
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	25 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	6 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	10 mm
Longueur de dégainage	70 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	14,7 mm
Diamètre du câble max.	15,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle

Blindé	non
--------	-----

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.565.9953.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20I5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20I5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir