

Fiche produit

Article n° 96.854.9933.3

assemblage de câbles RST25I5KSB- 40 99BG03

RST 25i5 câble de connexion femelle - extrémité libre 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 25A, type de câble H07RNF, longueur 9.9m, section 4.0mm², codage couleur gris béton



Article n°	96.854.9933.3
EAN	4015573979727
Unité de commande	2 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	4 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	16 mm
Diamètre du câble max.	18 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion

Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

longueur totale	9,9 m
-----------------	-------