

Fiche produit

Article n° 96.051.6054.3

**Connexion de périphériques RST25I5S B1 M00
BG03**

RST 25i5 device connection M20, 5 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 25A, codage couleur gris béton, couleur du boîtier noir



Article n°	96.051.6054.3
EAN	4015573890022
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Ne pas utiliser dans des boîtiers en métal spécialement en début ou fin du rail de fixation en raison de l'antenne intégré. Bande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
section solide 3	4 AWG
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
Section multifilaire 3	4 AWG
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

