

Fiche produit

Article n° 99.576.0000.7

Connecteur RST25I5S6S1 ZR3SV BG03



Article n°	99.576.0000.7
EAN	4049088167553
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Ne pas utiliser dans des boîtiers en métal spécialement en début ou fin du rail de fixation en raison de l'antenne intégré.
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	1,5 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	1,5 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	37 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,36 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	94,6 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm