

Fiche produit

Article n° 96.834.4030.3

assemblage de câbles RST25I3KSBS 40 40BG03

RST25i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton



Article n°	96.834.4030.3
EAN	4015573896390
Unité de commande	8 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	25 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	4 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	13,1 mm
Diamètre du câble max.	13,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

Teile-Nr. part-no. L Beispiel (Farbe: betongrau) exempel (colour: concrete grey) Typ type	96.834.XX30.3 XX in dm-Schritten 96.834.1030.3 10dm/L= 1000mm RST2513KSBS 40 10BG03	96.834.XX30.3 XX in m-Schritten 96.834.1230.3 12 m/L=12000mm RST2513KSBS 40 X12BG03	1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Interferenz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed				
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name gezeichnet 09.02. Kneitz geprüft - - Montiert - - Stemp. check - -		
Maßstab/Scale 1:1		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.834.1030.3 01K a		
Maße in mm/Dimensions are in mm				
Vol. mm 011./Serif. mm		Ersatz für/Replacement for: -		
Wieland		Type Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip		