

Fiche produit

Article n° 96.034.4154.3

Connecteur RST25I3S S1 YR2SV BG03

RST 25i3 connecteur (angle de 90°), 3 pôles, connexion à vis, application 250V/400V, 25A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur gris béton , couleur du boîtier noir



Article n°	96.034.4154.3
EAN	4049088001406
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Courant nominal jusqu'à 32 A avec section 6 mm²
----------	---

général

Courant nominal	25 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris béton
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis

Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,302 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	62,3 mm