

fiche produit

article n° 96.072.4253.6

connecteur RST20i7S S1 ZRX V TB04

RST20i7 Connecteur, connecteur double, nombre de pôles 7,
Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V /
400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur
de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	96.072.4253.6
EAN	4049088568923
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A conducteur 2,5 mm² seulement sans embout
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
codage mécanique Code	code 4
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, 3, 4
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	1,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	40 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,542 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	99 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

accessoires

article n°	type	description
99.591.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	
Z5.569.5353.1	bouchon pour connecteur mâle SW	

modules compatibles

article n°	type	description
96.072.6353.6	connexion de périphériques RST20I7S S1 M02V TB04	RST20I7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 7, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
9L.072.6353.6	connexion de périphériques RST20I7S 21 M02V TB04	RST20I7 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 7, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise