

Fiche produit

Article n° 96.071.4253.9

Connecteur RST20I7S B1 ZRX BL07

RST 20i7/6 connecteur de séparation, 7 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.071.4253.9
EAN	4049088423918
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de vis3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	0,75 mm ²
section solide 2	0,2 mm ²
pour les pièces à souder	0,75 mm ²
Section multifilaire 2	0,2 mm ²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	40 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,549 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2

Longueur	99 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

96_071_4253_0_sheet_1_CADW4030_Bollet 2018-06-15T11:39:20 1.000

Auslieferungszustand / delivery status

Teile-Nr. / Part no.	Typ / Type	Kodierung / coding
96.071.4.253.0	RST207S B1 ZRX	GL
96.071.4.253.1	RST207S B1 ZRX	SW
96.071.4.253.9	RST207S B1 ZRX	BL07
96.061.4.253.6	RST206S B1 ZRX	TB04
96.071.4.253.6	RST207S B1 ZRX	TB04

1:2

● = Pol verschlossen / pole closed

Tolerierung Size ISO 11469 © / Tolerance system Size ISO 11469 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		je/yes ☒ Steifverbaots- und Befestigungsteile nach DIN 9139/0 zu einzuhalten (Uniformity with Nut and Washer: DIN 9139/0)	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: first use	
Zeichnung: 1:1 Drawing: 1:1		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff / Material: 1. Ausführung: 1.1		Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.071.4.253.0 13K	
Val.: 1. Index: 1. Änderung / Revision:		Ersatz für / Replacement for: Type: RST201 Benennung/Title: BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection	

www.wieland-electric.com