

Fiche produit

Article n° 96.073.4053.1

Connecteur RST20I7S B1 YR1 SW

RST 20i7/6 connecteur (angle de 90°), 7 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.073.4053.1
EAN	4049088424205
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de vis3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	1,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	25 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,356 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2

Longueur	75,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	63,8 mm

Werteangaben sind in der Regel in mm angegeben. Bei anderen Einheiten wird dies durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

These dimensions will be generally indicated in millimetre. If other units are used, this will be indicated by the appropriate symbols. The dimensions are without guarantee. The dimensions are without guarantee. The dimensions are without guarantee.

Alle Maße sind in mm angegeben. Bei anderen Einheiten wird dies durch die entsprechenden Symbole gekennzeichnet. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

All dimensions are in mm. If other units are used, this will be indicated by the appropriate symbols. The dimensions are without guarantee. The dimensions are without guarantee. The dimensions are without guarantee.

Auslieferungszustand / delivery status

1:2

• = Pol verschlossen
/ pole closed

Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.073.4053.0	RST20/7S B1 YR1	GL
96.073.4053.1	RST20/7S B1 YR1	SW
9L.073.4053.0	RST20/7S 11 YR1	GL
9L.073.4053.1	RST20/7S 11 YR1	SW
96.073.4053.9	RST20/7S B1 YR1	BL07
9L.073.4053.9	RST20/7S 11 YR1	BL07
96.063.4053.6	RST20/6S B1 YR1	TB04
9L.063.4053.6	RST20/6S 11 YR1	TB04
96.073.4053.6	RST20/7S B1 YR1	TB04
9L.073.4053.6	RST20/7S 11 YR1	TB04

Tolerierung Size ISO 14.005 © / Tolerance system Size ISO 14.005 ©		p/yes ☒ Stellerhalts- und Deklarationsstufe nach DIN 50000 ist einzuhalten Conformity with DIN standard: DIN 50000 is to be observed / to be declared	
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Verwendung: 80 - drawing, no manual modifications allowed	
Freitoleranz nach General tolerance		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
1	h7	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
2	h8	96.073.4053.0 13K	
3	h9	Maße in mm / Dimensions are in mm	
4	h10	Index	
5	h11	a	
6	h12		
7	h13		
8	h14		
9	h15		
10	h16		
11	h17		
12	h18		
13	h19		
14	h20		
15	h21		
16	h22		
17	h23		
18	h24		
19	h25		
20	h26		
21	h27		
22	h28		
23	h29		
24	h30		
25	h31		
26	h32		
27	h33		
28	h34		
29	h35		
30	h36		
31	h37		
32	h38		
33	h39		
34	h40		
35	h41		
36	h42		
37	h43		
38	h44		
39	h45		
40	h46		
41	h47		
42	h48		
43	h49		
44	h50		
45	h51		
46	h52		
47	h53		
48	h54		
49	h55		
50	h56		
51	h57		
52	h58		
53	h59		
54	h60		
55	h61		
56	h62		
57	h63		
58	h64		
59	h65		
60	h66		
61	h67		
62	h68		
63	h69		
64	h70		
65	h71		
66	h72		
67	h73		
68	h74		
69	h75		
70	h76		
71	h77		
72	h78		
73	h79		
74	h80		
75	h81		
76	h82		
77	h83		
78	h84		
79	h85		
80	h86		