

Fiche produit

Article n° 96.071.4053.1

Connecteur RST20I7S B1 ZR1 SW

RST 20i7/6 connecteur, 7 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.071.4053.1
EAN	4049088423840
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	-----------------------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	1,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	25 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,322 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2

Longueur	84 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Auslieferungszustand / delivery status

Teile-Nr. / Part no.	Typ / type	Kodierung / coding	
96.071.4053.0	RST2017S B1 ZR1	GL	
96.071.4053.1	RST2017S B1 ZR1	SW	
9L.071.4053.0	RST2017S 11 ZR1	GL	
9L.071.4053.1	RST2017S 11 ZR1	SW	
96.071.4053.9	RST2017S B1 ZR1	BL07	
9L.071.4053.9	RST2017S 11 ZR1	BL07	
96.061.4053.6	RST2016S B1 ZR1	TB04	
9L.061.4053.6	RST2016S 11 ZR1	TB04	
96.071.4053.6	RST2017S B1 ZR1	TB04	
9L.071.4053.6	RST2017S 11 ZR1	TB04	

1:2

• = Pol verschlossen
/ pole closed

96.071.4053.0 13K