

fiche produit

article n° 96.053.6053.9

connexion de périphériques RST20i5S B1 M90 BL0

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	96.053.6053.9
EAN	4015573983755
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,24 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	73,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
05.564.8653.1	outil de déclenchement manuel RST20i3/i5 SCHWARZ	

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With reserved dimensions see only valid for internal use

B

C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur für interne Zwecke gültig

D

E

F

Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K
opening dimension see 96.031.2053.1 14K

Technical Drawing:

Dimensions:
Front view: $\varnothing 34,6$, 54,3, 14, 6, 37
Side view: 73,4, M20x1,5, 26

Auslieferungszustand
delivery status

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Table 1: Product Information

96.053.6053.9	RST201SS B1 M90 BL07	Lichtblau / Lightblue
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
(Conformity with Wieland document WN 5020.010 as a list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.053.6053.9 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 07_09 HoffmannT geprüft/checked Normgepr. Stand: check

Vol. mm³/Of. /Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Type Benennung/Title **BUCHSENTEIL_90GRAD**
female connector 90°

wieland
www.wieland-electric.com

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

960536053913K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-09-08T11:52:47 1.000

QU-MEE-01/14