

fiche produit

article n° 96.052.5053.9

connexion de périphériques RST20i5 S1 M01V BL0

RST20i5 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	96.052.5053.9
EAN	4015573983793
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) //IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,127 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	49,4 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

accessoires

article n°	type	description
05.565.9953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use		Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		1 2 3 4 5 6	
Öffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K				Auslieferungszustand delivery status	
Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	
96.052.5053.9 RST2015S S1 M01VL BL07 lichtblau / lightblue Bestellnummer / Order number Typ / Type Farbe / color Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1	
Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet / drawn 17.07. Nagengast F. geprüft / checked - Vorgepr. / Stand. check -		Zeichnung Nr./Drawing No. Index 96.052.5053.9 13K	
Maße in mm/Dimensions are in mm		Maße in mm/Dimensions are in mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -		Type Benennung/Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		STECKERTEIL male connector	
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com		QU-MEE-01/14 -	