

**Fiche produit**

Article n° 96.051.4553.9

**Connecteur RST20i5S B1 ZR3S BL0**

RST 20i5/4 connecteur, 5 pôles, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 14-18mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.051.4553.9
EAN	4015573983465
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	
----------	--

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement multicouches	4 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	37 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

