

## fiche produit

article n° 96.452.1004.6

### assemblage de câbles RST20i5KS-S 15P 10TB0

RST20i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 96.452.1004.6 |
| EAN               | 4015573941939 |
| unité de commande | 30 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 11,95 mOhm                                            |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | bleu turquoise                                        |
| marquage des pôles                           | L, N, PE, D1, D2                                      |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | passage de câble pour vis               |
| type de connexion                       | connexion à vis                         |
| section nominale du conducteur          | 1,5 mm²                                 |
| classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h) /IP69                   |
| longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne                           | H05VV-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| diamètre du câble min.                  | 9,8 mm                                  |
| diamètre du câble max.                  | 10,4 mm                                 |
| type de câble                           | mâle - dénudé                           |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| type de cordon                      | câble de connexion       |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle                     |
| blindé                              | non                      |

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                                | plaqué argent |
| sans halogène                                        | non           |
| câble résistance à la température continue           | 70 °C         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 0,882 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|

