

**fiche produit**

article n° 96.051.6153.6

**connexion de périphériques RST20I5S B1 M03 A TB0**

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	96.051.6153.6
EAN	4015573877566
unité de commande	100 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**remarque**

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

**général**

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, D1, D2
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

**données de connexion**

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

**version**

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

**matériel**

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,199 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

**dimensions**

longueur	71,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

**accessoires**

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
05.564.8653.1	outil de déclenchement manuel RST20i3/i5 SCHWARZ	

<p>These dimensions will be especially checked at delivery                  Only inspection dimensions                  With /E marked dimensions are only valid for internal use</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                  Ausschließlich Prüfmaße                  Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>		<p><b>Auslieferungszustand</b>                  delivery status</p> <p><b>Verpackungseinheit: je 100 Stück</b>                  packaging unit: per 100</p>	<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht gestattet.</p>									
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K                  opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>96.051.6153.6</td> <td>RST2015S B1 M03 A TB04</td> <td>türkisblau /turquoise</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b>                  Additional data see CATALOG or eCatalog.             </td> <td> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>  <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a> </td> </tr> </table>		96.051.6153.6	RST2015S B1 M03 A TB04	türkisblau /turquoise	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>
96.051.6153.6	RST2015S B1 M03 A TB04	türkisblau /turquoise										
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color										
<b>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.</b> Additional data see CATALOG or eCatalog.		<a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a> <a href="http://eshop.wieland-electric.com">eshop.wieland-electric.com</a>										
<p>Freitoleranz nach                  General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen                  CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>										
<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.                  Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited /                  declarable hazardous substances) to be declared!</p>		<p>1. Verwendung: -                  First Use:</p>										
<p>Blatt: 1 von                  Sheet: 1 of 1</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No.                  96.051.6153.6 13K</p>										
<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>										
<p>Vol. mm³ Offl./Surf. mm²</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>										
<p>Index Datum / Blatt                  Date / Sheet</p>		<p>www.wieland                  www.wieland-electric.com</p>										
<p>Änderung/Revision</p>		<p>BUCHSENTE IL                  female connector</p>										

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1