

## Fiche produit

Article n° 96.453.2034.1

### assemblage de câbles RST20i5KS-S 25 20SW

RST20i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.453.2034.1 |
| EAN               | 4015573919938 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 14,23 mOhm                                            |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| Marquage des pôles                           | 3, N, PE, 2, 1                                        |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | Passage de câble pour vis               |
| type de connexion                       | connexion à vis                         |
| Section nominale du conducteur          | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h) /IP69                   |
| Longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H07RN-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble min.                  | 13,1 mm                                 |
| Diamètre du câble max.                  | 13,9 mm                                 |
| Type de câble                           | Mâle - dénudé                           |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| type de cordon                      | Câble de connexion       |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle                     |
| Blindé                              | non                      |

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | non           |
| Câble Résistance à la température continue           | 60 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 2,521 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 2 m |
|-----------------|-----|

