

fiche produit

article n° 96.452.1053.1

assemblage de câbles RST20i5KSB- 15G 10SW

RST20i5 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.452.1053.1
EAN	4049088291166
unité de commande	30 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	11,95 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F - Enhanced Version
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	11,2 mm
diamètre du câble max.	12,2 mm
type de câble	douille - extrémité libre

type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	oui
résistance au feu	1,411 kWh

dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----



Kabel/*cable* H07RN-F 5G1,5 SW GUMMI EV

L1= braun/*brown*
L2= schwarz/*black*
SL= grün-gelb/*green-yellow*
N= blau/*blue*
L3= grau/*grey*

L±3 %

Gesamtlänge/ *totale length*

alle Aderenden
ultraschallverdichtet
*all wire ends are ultrasonically
welded*

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Kodierung/*keying* 0

Farbe/ <i>colour</i>	
schwarz/ <i>black</i>	.1
lichtgrau/ <i>light grey</i>	.0

Teile-Nr. <i>part-no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.452.XX53.1	XX in dm-Schritten	96.452.1053.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15G 10SW
96.452.XX53.0	XX in dm-steps	96.452.1053.0	RST2015KSB- 15G 10GL
U6.452.XX53.1	XX in m-Schritten	U6.452.1253.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15G X12SW
U6.452.XX53.0	XX in m-steps	U6.452.1253.0	RST2015KSB- 15G X12GL

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405(1) / Tolerance system Size ISO 14405(1) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MW 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MW 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		201c Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet drawn		T 96.452.1053.0 01K	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked			
/		1:1		Normen: Stand. check			
/		Vol. mm		OfI./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		/		Type		Benennung/Title	
/		/		/		/	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland		KONFEKTLEITUNG	
Änderung/Revision		/		www.wieland-electric.com		Buchse - fr. Ende, 250V, 20A, Schraubanschluss pre assembled cable, female-free end, screw connect.	