

## Fiche produit

Article n° 96.452.0563.1

### assemblage de câbles RST20i5KSB- 15P H 05SW

RST 20i5/4 câble de connexion femelle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 0.5m, section 1,5mm², codage couleur noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.452.0563.1 |
| EAN               | 4049088234538 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

## certificats/approbations

## Données techniques

### Remarque

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Remarque | La longueur totale peut varier jusque + / - 3 % |
|----------|-------------------------------------------------|

### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 3                                         |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | 1, 2, 3, N, PE                            |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Câble                            | Passage de câble pour vis                     |
| Type de connexion                | Connexion à vis                               |
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP66/68 (3m;2h) /IP69                         |
| longueur de fil                  | 9 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 35 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05Z1Z1-F                                     |
| couleur du câble                 | noir                                          |
| Diamètre du câble                | 9,8 mm                                        |
| Diamètre du câble max.           | 10,4 mm                                       |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | bus                                           |
| Extrémité du câble version 2     | L'extrémité libre                             |

|         |       |
|---------|-------|
| projeté | Aucun |
|---------|-------|

**matériel**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Oui           |
| température continue du câble                   | 70 °C         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 0,55 kWh      |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca           |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 0,5 m |
|-----------------|-------|