

Fiche produit

Article n° 96.454.2000.1

assemblage de câbles RST20i5KSBS 40P 20SW

RST20i5 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.454.2000.1
EAN	4015573920095
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	9,65 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	4 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	13,9 mm
Diamètre du câble max.	14,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,755 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

