

Fiche produit

Article n° 96.050.6153.1

Distributeur RST20i5B 3A1 F VG 4SW

RST20i5 Distributeur, avec possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.050.6153.1
EAN	4015573936751
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) //IP69
Type de distributeur	répartiteur compact

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,937 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	162 mm
largeur	104 mm
Hauteur	57,2 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
------------	------	-------------

05.565.9953.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.530.0000.7	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir
Z5.565.9853.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

