

## Fiche produit

Article n° 96.050.0153.0

Distributeur RST20I5B 3P1 F G GL

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.050.0153.0 |
| EAN               | 4049088020070 |
| Unité de commande | 1 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                                     | 20 A                                      |
| Tension nominal                                                     | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                                        | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                                  | 3                                         |
| emboîtable                                                          | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support                                 | Gris clair                                |
| Couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires) | Gris clair                                |
| Marquage des pôles                                                  | 1, 2, 3, N, PE                            |

#### Model

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| nombre d'entrées         | 1                     |
| nombre de sorties        | 3                     |
| Type de fixation         | Oui                   |
| Degré de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Type de distributeur     | Répartiteur compact   |

#### matériel

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| matière du boîtier                              | Polyamide     |
| Sans halogène                                   | Oui           |
| matériau de contact                             | CuZn          |
| résistance au feu                               | 1,985 kWh     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| Finition de surface                             | Plaqué argent |

#### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 162 mm  |
| largeur  | 104 mm  |
| hauteur  | 57,2 mm |