

fiche produit

article n° 96.054.6253.1

connexion de périphériques RST20i5S S1 M91V SW

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.054.6253.1
EAN	4015573913929
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	à angle droit
angle d'inclinaison	90 °

classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,243 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	71,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

accessoires

article n°	type	description
05.565.9953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Wieland reserved dimensions are only valid for inspection use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Wieland behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen

Ø34,6

54,3

14

6

37

71,4

M25x1,5

32

Auslieferungszustand
delivery status

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

96.054.6253.1 RST2015S S1 M91V SW schwarz /black

96.054.6253.0 RST2015S S1 M91V GL lichtgrau /light grey

Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405)
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1
First Use: Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No. Index

96.054.6253.0 13K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. Offl./Surf. Ersatz für/Replacement for: -

wieland
www.wieland-electric.com

Type Benennung/Title

STECKERTEIL_90GRAD
male connector 90 degrees

Öffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K
opening dimension see 96.031.1053.1 14K

960546253013K_1 CADW3032 Nogenpost 2015-09-25T13:37:28 1.000

3 4 5 6

QU-MEE-01/14