

fiche produit

article n° 96.152.2053.0

connexion de périphériques RST20i5C S1 M00V GL

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair



article n°	96.152.2053.0
EAN	4015573933705
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	Veuillez commander les contacts à sertir séparément (sous les produits correspondants)maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,7 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris clair
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	gris clair

données de connexion

section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	sertissage
raccordement par filetage métrique	M20
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) //IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,198 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	66,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.565.9953.0	bouchon pour connecteur mâle GL	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
99.531.0000.7	bouchon pour connecteur mâle GL	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
05.545.0021.8	contact mâle CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i3/2 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm² / AWG12
05.545.0121.8	contact mâle CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 0,75-1,0 mm² / AWG17
05.545.0221.8	contact mâle CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 1,5 mm² / AWG16
05.545.0321.8	contact mâle CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 2,5 mm² / AWG14

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are still valid for internal use		These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		1 2 3 4 5 6	
Ø34,6 M20x1,5 26 6 14 28 66,2		Auslieferungszustand delivery status		Bestellhinweis /order info	
Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100		Steckerkontakte/ male contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 05.545.00/01/02/0321.8			
96.152.2053.1 RST2015C S1 M00V SW schwarz /black 96.152.2053.0 RST2015C S1 M00 GL lichtgrau /light grey Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 Zeichnung Nr./Drawing No. Index 96.152.2053.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm Ersatz für/Replacement for: - Type Benennung/Title STECKERTEIL male connector			
Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K		Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet /drawn 16.07. Nagengast F. geprüft /checked - - Vorgepr. /Stand. check - - Vol. mm Offl./Surf. mm www.wieland-electric.com		Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung/Revision	