

## Fiche produit

Article n° 46.452.7050.6

### assemblage de câbles RST16i5KSBS 15G 70TB04

RST16i5 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 46.452.7050.6 |
| EAN               | 4049088362248 |
| Unité de commande | 5 Pièce(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                       |
| Tension nominal                              | 250 V                                      |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                       |
| Degré de pollution                           | 3                                          |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | Bleu turquoise                             |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE, 1, 2                             |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

#### version

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| type de construction                | Passage de câble pour vis  |
| type de connexion                   | connexion à vis            |
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm²                    |
| Classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69      |
| Type de ligne                       | H07RN-F - Enhanced Version |
| couleur du câble                    | noir                       |
| Diamètre du câble min.              | 11,2 mm                    |
| Diamètre du câble max.              | 12,2 mm                    |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle             |
| type de cordon                      | Câble de connexion         |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant           |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle                       |
| Blindé                              | non                        |

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | oui           |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 8,158 kWh     |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 7 m |
|-----------------|-----|