

## Fiche produit

Article n° 46.452.0500.6

### assemblage de câbles RST16I5KSBS 15P 05TB04

RST 16i5/4 câble de prolongation, femelle - mâle, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V, 16A, type de câble H05VV-F, longueur 0.5m, section 1.5mm², codage couleur bleu turquoise



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 46.452.0500.6 |
| EAN               | 4049088289040 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Remarque | La longueur totale peut varier jusque + / - 3 % |
|----------|-------------------------------------------------|

#### général

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                         |
| Tension nominal                                   | 250 V                                        |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                         |
| Degré de pollution                                | 3                                            |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable manuellement) |
| Couleur de codage / contact support               | Bleu turquoise                               |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE, 1, 2                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                         |

#### Model

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Câble                          | Passage de câble pour vis |
| Type de connexion              | Connexion à vis           |
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²                   |
| Degré de protection (IP)       | IP66/68 (3m;2h) /IP69     |
| Type de câble                  | H05VV-F                   |
| couleur du câble               | noir                      |
| Diamètre du câble              | 9,8 mm                    |
| Diamètre du câble max.         | 10,4 mm                   |
| Version de câble               | Femelle - mâle            |
| Type de cordon                 | Câble de connexion        |
| Extrémité du câble Version 1   | bus                       |
| Extrémité du câble version 2   | Fiche                     |
| projeté                        | Aucun                     |

## matériel

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Aucun         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 0,615 kWh     |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca           |

## Dimensions

|                 |       |
|-----------------|-------|
| longueur totale | 0,5 m |
|-----------------|-------|

## Dessin technique

