

## Fiche produit

Article n° 46.452.1034.1

### assemblage de câbles RST16I5KS-S 15 10SW

RST 16i5/4 câble de connexion, mâle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H07RN-F, longueur 1.0m, section 1.5mm², codage couleur noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 46.452.1034.1 |
| EAN               | 4049088284830 |
| Unité de commande | 30 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Remarque | La longueur totale peut varier jusque + / - 3 % |
|----------|-------------------------------------------------|

#### général

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                         |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                                |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                         |
| Degré de pollution                                | 3                                            |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable manuellement) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                         |
| Marquage des pôles                                | 1, 2, 3, N, PE                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                         |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Câble                            | Passage de câble pour vis                     |
| Type de connexion                | Connexion à vis                               |
| Section nominale du conducteur   | 1,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP66/68 (3m;2h) /IP69                         |
| longueur de fil                  | 9 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 35 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H07RN-F                                       |
| couleur du câble                 | noir                                          |
| Diamètre du câble                | 12,1 mm                                       |
| Diamètre du câble max.           | 12,3 mm                                       |
| Version de câble                 | Mâle - dénudé                                 |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Extrémité du câble Version 1 | L'extrémité libre |
| Extrémité du câble version 2 | Fiche             |
| projeté                      | Aucun             |

#### matériel

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Aucun         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 1,267 kWh     |

#### Dimensions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|

#### Dessin technique

