

**Fiche produit**

Article n° 46.452.3063.1

**assemblage de câbles RST16i5KSB- 15H 30SW**

RST 16i5/4 câble de connexion, femelle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 3.0m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	46.452.3063.1
EAN	4049088296352
Unité de commande	15 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,8 mm
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion

