

fiche produit

article n° 46.032.5053.9

connexion de périphériques RST16i3 S S1 M02 H BL

RST16i3 Connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	46.032.5053.9
EAN	4049088279898
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,75 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	5 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,043 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	35,2 mm
largeur	19 mm
hauteur	19 mm

accessoires

article n°	type	description
06.563.8853.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.8953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

1 2 3 4 5 6

A These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With 2 mixed dimensions are only valid for internal use

B

C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit 2 gekennzeichn. Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F

Kodierung /coding

SW21

35,2

Ø19

C1

C2

C3

C4

C5

Gehäuseausschnitt / section of housing

Ø16,2 ±0,1

t max. = 5mm

6,5 ±0,1

Auslieferungszustand
delivery status

5

46.032.5053.9 RST16i3 S S1 M02 H BL C4 lichtblau /lightblue

46.032.5055.7 RST16i3 S S1 M02 GN C2 laubgrün /leafgreen

46.032.5050.6 RST16i3 S S1 M02 TB C5 türkisblau /turquoiseblue

46.032.5050.4 RST16i3 S S1 M02 L BR C3 signalbraun /signalbrown

46.032.5053.1 RST16i3 S S1 M02 SW C1 schwarz /black

46.032.5053.0 RST16i3 S S1 M02 GL C1 lichtgrau /lightgrey

Bestellnummer /Order number Typ /Type Kodierung /coding Farbe /color

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UW-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UW-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: - Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr./Drawing No. Index

46.032.5053.0 13K a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm Ofi./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

Typ Benennung/Title

RST16i3

STECKERTEIL

Geräteanschluss, 3 polig male connector, device connection, 3 polig

www.wieland-electric.com

14-10-06T11:50:58 1:000

QU-MEE-01/14