

Fiche produit

Article n° 46.432.3033.1

assemblage de câbles RST16I3KSB- 15 30SW

RST16i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	46.432.3033.1
EAN	4049088306075
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	34,95 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,3 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,025 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing a dimension of 35 and a smaller dimension of 9.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)		Typ type	
46.432.XX33.1		XX in dm-Schritten		46.432.1033.1 = 10dm/L = 1000mm		RST1613KSB- 15 10SW	
46.432.XX33.0				46.432.1033.0		RST1613KSB- 15 10GL	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			
Tolerierung Size ISO 14405®/Tolerance system Size ISO 14405®. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach NN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2015 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet drawn 18.03. Dölsch T.		T 46.432.1033.0 01K	
/ Maßstab/Scale				geprüft checked - -			
/ 1:1				Vorgepr. Stand. check - -			
/ Vol.		mm Dfl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/				Type		Benennung/Title	
/						PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
Index Datum / Blatt Date / Sheet				s. Tabelle see table		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com					

Kodierung/coding C1
250V/16A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.