

Fiche produit

Article n° 46.432.1033.1

assemblage de câbles RST16I3KSB- 15 10SW

RST 16i3/2 câble de connexion, femelle - extrémité libre, 3 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V, 16A, type de câble H07RN-F, longueur 1.0m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	46.432.1033.1
EAN	4049088306051
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,3 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion

