

## Fiche produit

Article n° 46.432.6030.1

### assemblage de câbles RST16i3KSBS 15 60SW

RST16i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 46.432.6030.1 |
| EAN               | 4049088454714 |
| Unité de commande | 15 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                       |
| Tension nominal                              | 250 V                                      |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                       |
| Degré de pollution                           | 3                                          |
| résistance de la continuité                  | 69,9 mOhm                                  |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                       |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE                                   |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

#### version

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| type de construction                | Passage de câble pour vis |
| type de connexion                   | connexion à vis           |
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm²                   |
| Classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69     |
| Type de ligne                       | H07RN-F                   |
| couleur du câble                    | noir                      |
| Diamètre du câble min.              | 9,3 mm                    |
| Diamètre du câble max.              | 9,7 mm                    |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle            |
| type de cordon                      | Câble de connexion        |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant          |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle                      |

|        |     |
|--------|-----|
| Blindé | non |
|--------|-----|

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | non           |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 4,031 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|

