

fiche produit

article n° 46.032.5051.4

connexion de périphériques RST16I3/2S S1 M02 L BR

RST16i2 Connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	46.032.5051.4
EAN	4049088296154
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,75 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	5 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,043 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	35,2 mm
largeur	19 mm
hauteur	19 mm

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jede solche Verletzung der Rechte des Erfinders ist strafbar. B These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use C These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use D These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use E These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use F These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use	Kodierung / coding Pol nicht montiert / pole not mounted C1 Pol nicht montiert / pole not mounted C2 Pol nicht montiert / pole not mounted C3 Pol nicht montiert / pole not mounted C4 Pol nicht montiert / pole not mounted C5 Gehäuseausschnitt / section of housing SW21 35,2 Ø 19 Ø 16,2 ± 0,1 t_{max} = 5mm 6,5 ± 0,1	Auslieferungszustand / delivery status 5 35,2 Ø 19 46.032.5051.6 RST16i3/2S S1 M02 A TB C5 türkisblau / turquoise blue 46.032.5054.9 RST16i3/2S S1 M02 H BL C4 lichtblau / light blue 46.032.5051.4 RST16i3/2S S1 M02 L BR C3 signalbraun / signal brown 46.032.5056.7 RST16i3/2S S1 M02 GN C2 laubgrün / leaf green 46.032.5054.1 RST16i3/2S S1 M02 SW C1 schwarz / black 46.032.5054.0 RST16i3/2S S1 M02 GL C1 lichtgrau / light grey Bestellnummer / order number Typ / type Kodierung / coding Farbe / color Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. / Additional data see CATALOG or eKatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	6 QU-MEE-01/14 a
---	--	---	--------------------------------

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1	
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
46.032.5054.0 3K		b	
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz für / Replacement for:			
Type		Benennung/Title	
RST16i2		STECKERTEIL	
Geräteanschluss, 2polig		male connector, device connection, 2pole	
Änderung / Revision			
b 09.05.2019 / Datum / Blatt / Date / Sheet			
www.wieland-electric.com			