

Fiche produit

Article n° 46.030.1251.6

Distributeur RST16I2V 2P1 TGVGA TB

RST16i2 Distributeur, Raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



Article n°	46.030.1251.6
EAN	4049088335341
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	Bleu turquoise
Marquage des pôles	D1, D2

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de distributeur	Bloc de distribution

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,183 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	60 mm
largeur	29 mm
Hauteur	55 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
------------	------	-------------

06.562.5853.1	Plaque de montage für RST 16 VB SW	RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir
06.563.8653.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

Assemblées

Article n°	Type	Description
46.031.4551.6	Connecteur RST16i3/2S B1 ZT4S A TB	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
46.032.4551.6	Connecteur RST16i3/2S S1 ZT4S A TB	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6mm, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise

