

## Fiche produit

Article n° 46.422.0504.1

### assemblage de câbles RST16I2KS-S 15P 05SW

RST16i2 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 46.422.0504.1 |
| EAN               | 4049088344886 |
| Unité de commande | 100 Pièce(s)  |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                       |
| Tension nominal                              | 250 V / 400 V                              |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                       |
| Degré de pollution                           | 3                                          |
| Verrouillable                                | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| Couleur de codage / insert de contact        | noir                                       |
| Marquage des pôles                           | L, N                                       |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                       |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | Passage de câble pour vis               |
| type de connexion                       | connexion à vis                         |
| Section nominale du conducteur          | 1,5 mm²                                 |
| Classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h) /IP69                   |
| Longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H05VV-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble min.                  | 7,3 mm                                  |
| Diamètre du câble max.                  | 7,7 mm                                  |
| Type de câble                           | Mâle - dénudé                           |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle                     |
| Blindé                              | non                      |

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | non           |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 0,284 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**Dimensions**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Longueur totale | 0,5 m |
|-----------------|-------|

