

fiche produit

article n° 46.031.4554.1

connecteur RST16I3/2S B1 ZT4 SW

RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	46.031.4554.1
EAN	4049088295744
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.
----------	--

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10,6 mm
diamètre du câble min.	5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,151 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	71 mm
largeur	19,9 mm
hauteur	19,9 mm

accessoires

article n°	type	description
06.563.8653.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

modules compatibles

article n°	type	description
46.032.4554.1	connecteur RST16i3/2S S1 ZT4 SW	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact noir
46.032.5054.1	connexion de périphériques RST16i3/2S S1 M02 SW	RST16i2 Connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir
46.030.0154.1	distributeur RST16i2B 3P1 FGVG SW	RST16i2 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir

A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use B These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use C These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use D These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use E These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use F These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With IT marked dimensions are only valid for internal use	1 2 3 4 5 6	Kodierung/ Coding C1 C2 C3 C4 C5	Auslieferungszustand/ delivery condition SW 16 SW 17 ca. 71 Ø 19,9	Pol nicht montiert pole not mounted
46.031.4551.6 RST1613 S B1 ZT4S A TB C5 türkisblau /turquoise blue 46.031.4554.9 RST1613 S B1 ZT4S H BL C4 lichtblau /light blue 46.031.4551.4 RST1613 S B1 ZT4S L BR C3 signalbraun /signal brown 46.031.4556.7 RST1613 S B1 ZT4S GN C2 laubgrün /leaf green 46.031.4554.1 RST1613 S B1 ZT4 SW C1 schwarz /black 46.031.4554.0 RST1613 S B1 ZT4 GL C1 lichtgrau /light grey Bestellnummer / Order number Type Kodierung / Coding Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1 Zeichnung Nr. / Drawing No. Index 46.031.4554.0 13K b Maße in mm / Dimensions are in mm Ersatz für / Replacement for: Type Benennung/Title BUCHSENTEIL mit Zugentlastung 2polig female with strain relief 2-pole				